



CARTON ALVÉOLÉ

Un matériau léger et très résistant de par sa structure alvéolaire, il convient parfaitement pour la réalisation de stand, mobilier et décors éphémères

Caractéristiques

Le carton alvéolé est composé d'une âme d'alvéoles et de deux couches extérieures de carton compressé de 1 mm d'épaisseur (600g/m²)

Ce qui rend ce matériau très résistant et très plane.

Résistance à la compression : 35t / m²

Les caractéristiques sont principalement son faible coût et ses propriétés écologiques, souvent utilisé par nos clients pour des projets éphémères.

Manufacture

Que l'on parle de collage, de cintrage ou d'assemblage particulier, notre équipe travaille de manière précise et efficace.

Usinage CNC

Notre expérience dans la transformation du carton alvéolé vous permet d'imaginer les constructions les plus exigeantes au niveau technique mais aussi esthétique. Notre bureau d'ingénieurs est à votre disposition pour toutes analyses et conseils avisés.

Considérations

Étant donné que le carton est principalement constitué de fibres de bois naturelles non blanchies, il est généralement brun, bien que sa nuance puisse varier en fonction du type de bois, du procédé de fabrication de la pâte, du taux de recyclage et de la teneur en impuretés. Pour certains objets exigeant une bonne présentation, de la pâte ou un revêtement blanchis est utilisée sur la partie visible extérieure.

Applications

Son utilisation est très répandue dans les domaines suivants:

- Conception de stands
- Mobilier brut ou plaqué
- décors éphémères
- isolation
- structures humanitaires
- Théâtre et expositions
- Vitrines et aménagement de magasins
- Prototypage

Références	Poids	Epais.	Qualité
00015 T 700	1.4Kg/m ²	16mm	Testliner
00080 T 700	4.0Kg/m ²	82mm	Testliner

Tarifs

La liste de prix hors taxe des panneaux de dimensions standard 3.6m x 1.2m

TESTLINER BRUN

	11 mm	16 mm	26 mm	46 mm	82 mm
	CHF 41.95	CHF 48.60	CHF 60.50	CHF 84.25	CHF 136.60
Article	00010 T 700	00015 T 700	00025 T 700	00045 T 700	00080 T 700
Type	Testliner 600gr/m2 brun	Testliner 600gr/m2 brun	Testliner 600gr/m2 brun	Testliner 600gr/m2 brun	Testliner 600gr/m2 brun
Dimensions	3600x1200 mm	3600x1200 mm	3600x1200 mm	3600x1200 mm	3600x1200 mm
<u>1 à 4 plaques.</u>	41.95	48.60	60.50	84.25	136.60
<u>P.U. de 5 à 9 pl.</u>	37.75	43.20	55.05	77.75	122.05
<u>P.U. de 10 à 19 pl.</u>	34.95	39.95	50.75	70.20	108.00
<u>P.U. de 20 à +</u>	33.25	37.80	47.50	61.55	92.35

KRAFTLINER BLANC

	11 mm	16 mm	26 mm	46 mm	82 mm
	CHF 56.05	CHF 60.50	CHF 71.30	CHF 96.15	CHF 174.4
Article	00010 KW 700	00015 KW 700	00025 KW 700	00045 KW 700	00080 KW 700
Type	Picokraft 650gr/m2 blanc	Picokraft 650gr/m2 blanc	Picokraft 650gr/m2 blanc	Picokraft 650gr/m2 blanc	Picokraft 650gr/m2 blanc
Dimensions	3600x1200x11 mm	3600x1200x16 mm	3600x1200x26 mm	3600x1200x46 mm	3600x1200x82 mm
<u>1 à 4 plaques.</u>	56.05	60.50	71.30	96.15	174.4
<u>P.U. de 5 à 9 pl.</u>	50.6	55.1	64.8	87.5	156.6
<u>P.U. de 10 à 19 pl.</u>	46.85	50.75	59.4	79.9	140.4
<u>P.U. de 20 à +</u>	33.25	46.5	54	72.4	132.3



Vente directe

Nous fournissons aussi des plaques sur mesure. Le carton alvéolaire est fabriqué en divers épaisseurs. Veuillez consulter la liste de prix selon les dimensions souhaitées ou commandez directement sur notre boutique en ligne.

Traitements spéciaux

Les expositions temporaires ont souvent lieu dans des musées, théâtres, halls d'exposition ou salles de spectacle. Les normes de sécurité pour les matériaux de construction doivent être scrupuleusement respectées. LPS propose le traitement ignifuge (anti feu) du carton par pulvérisation. Le détail des normes en vigueur peut être demandé à notre équipe commerciale.